

安全データシート

1. 化学品等及び会社情報

化学品等の名称	DAB染色キット
会社名	武藤化学株式会社
住所	東京都文京区本郷2-10-7
電話番号	03-3814-5511
ファックス番号	03-3814-5511
電子メールアドレス	mutopop@mutokagaku.com
緊急連絡電話番号	03-3814-5511
推奨用途及び使用上の制限	検査・研究用

2. 危険有害性の要約

GHS分類 分類実施日

物理化学的危険性	引火性液体	区分2
健康に対する有害性	眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	区分2B
	急性毒性(経口)	区分4
	発がん性	区分1A
	生殖毒性	区分1A
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分3 (気道刺激性、麻酔作用)
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分1(肝臓)、区分2(中枢神経系)
環境に対する有害性	水生環境有害性(急性)	区分外
	水生環境有害性(長期間)	区分外

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険有害性情報

危険
 引火性の高い液体及び蒸気
 眼刺激
 呼吸器への刺激のおそれ
 眠気又はめまいのおそれ
 発がんのおそれ
 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害
 長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系の障害のおそれ

注意書き

安全対策

熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。
一禁煙。
容器を密閉しておくこと。
容器を接地すること／アースをとること。
防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。
火花を発生させない工具を使用すること。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
取扱後はよく手を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
換気の良い場所でのみ使用すること。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置

皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断／手当てを受けること。
気分が悪い時は医師に連絡すること。
気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。
眼の刺激が続く場合:医師の診断／手当てを受けること。
火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。

保管

冷蔵庫で保管すること。容器を密閉しておくこと。

廃棄

内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。

他の危険有害性

情報なし

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別

化学名又は一般名

濃度又は濃度範囲

化学式

CAS番号

官報公示整理番号(化審法)

官報公示整理番号(安衛法)

①固定液

混合製品

エタノール

82%

C2H5OH

64-17-5

(2)-202

既存

グルタルアルデヒド

2.5%

C5H8O2

111-30-8

(2)-509

水

15.5%

H2O

単一製品・混合物の区別

化学名又は一般名

濃度又は濃度範囲

分子式(分子量)

CAS番号

官報公示整理番号(化審法)

官報公示整理番号(安衛法)

②DAB

混合製品

3,3ジアミノベンチジン

71.4%

C12H16C14N4

7411-49-6

(4)-1475

トリス

28.6%

C4H11NO3

77-86-1

(2)-318

単一製品・混合物の区別

③トリス緩衝液

混合製品

化学名又は一般名	トリス	塩酸	水
濃度又は濃度範囲	0.587%	0.1～0.3%	99.113～99.313%
分子式(分子量)	C ₄ H ₁₁ NO ₃	HCl	H ₂ O
CAS番号	77-86-1	7647-01-0	
官報公示整理番号(化審法)	(2)-318	(1)-215	
官報公示整理番号(安衛法)			

単一製品・混合物の区別	④3%過酸化水素水
化学名又は一般名	混合物
濃度又は濃度範囲	過酸化水素水 水
分子式(分子量)	3% 97%
CAS番号	H ₂ O ₂ H ₂ O
官報公示整理番号(化審法)	7722-84-1
官報公示整理番号(安衛法)	(1)-419
	公表

4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 眼の刺激が続く場合：医師の診断、手当てを受けること。
眼に入った場合	水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用してい て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 医師に連絡すること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。水又は牛乳を飲ませる。 医師に連絡すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な 徴候症状	吸入：咳、頭痛、疲労感、し眠。 皮膚：皮膚の乾燥。 眼：発赤、痛み、灼熱感。 経口摂取：灼熱感、頭痛、錯乱、めまい 最も重要な兆候及び症状：
応急措置をする者の保護	情報なし
医師に対する特別な注意事項	情報なし

5. 火災時の措置

消火剤	水噴霧、対アルコール性泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥 砂類
使ってはならない消火剤	棒状放水
特有の危険有害性	加熱により容器が爆発するおそれがある。 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 消火後再び発火するおそれがある。 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法	危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器が熱に晒されているときは、移さない。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。
消火を行う者の保護	適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

全ての着火源を取り除く。
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外の立入りを禁止する。
密閉された場所に立入る前に換気する。

環境に対する注意事項

環境中に放出してはならない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

回収・中和: 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。
封じ込め及び浄化方法・機材: 危険でなければ漏れを止める。
二次災害防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策

保護具を着用する。
局所排気・全体換気を行う。

安全取扱い注意事項

熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。ー禁煙。
取扱い後はよく手を洗うこと。
使用前に取扱説明書を入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
皮膚と接触しないこと。
眼に入れないこと。

接触回避

『10. 安定性及び反応性』を参照。

衛生対策

取扱い後はよく手を洗うこと。

保管 安全な保管条件

技術的対策: 消防法の規制に従う。
保管条件: 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から離して保管すること。禁煙。

安全な容器包装材料

情報なし

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度

①固定液
未設定

許容濃度 日本産衛学会(2013年度版)
ACGIH(2013年版)

未設定
TLV-STEL 1000ppm

設備対策

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
ばく露を防止するため、装置の密閉化又は防爆タイプの局所排気装置を設置すること。

保護具 呼吸用保護具

適切な呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具

適切な保護手袋を着用すること。

眼の保護具

適切な眼の保護具を着用すること。

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用すること。

管理濃度

②DAB
未設定

許容濃度 日本産衛学会

未設定

管理濃度

許容濃度 OSHA-PEL

ACGIH(1990年版)

③トリス緩衝液

未設定

TWA:1ppm

TWA 1ppm, 1.4mg/m³

管理濃度

許容濃度 OSHA-PEL

ACGIH(1990年版)

④3%過酸化水素水

未設定

TWA:1ppm

TWA 1ppm, 1.4mg/m³

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

形状
色
臭い
比重
pH

固定液

液体
無色透明
刺激臭

DAB

粉末
白色

トリス緩衝液

液体
無色透明

3%過酸

液体
無色透

融点・凝固点

沸点、初留点及び沸騰範囲

引火点

燃焼性(固体、気体)

燃焼又は爆発範囲

蒸気圧

溶解度

情報なし

(固定液の主成分)

-114.14 °C (エタノールとして)

78.5°C (エタノールとして)

29°C (エタノールとして)

情報なし

3.3~19 (エタノールとして)

59.3mmHg(25°C) (エタノールとして)

水と混和

殆どの有機溶剤と混和

n-オクタノール／水分配係数

自然発火温度

分解温度

log Kow = -0.31

363°C

情報なし

融点・凝固点

沸点、初留点及び沸騰範囲

引火点

燃焼性(固体、気体)

燃焼又は爆発範囲

蒸気圧

溶解度

(DAB)

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

水に溶解

n-オクタノール／水分配係数

自然発火温度

分解温度

データなし

データなし

データなし

融点・凝固点

沸点、初留点及び沸騰範囲

引火点

燃焼性(固体、気体)

燃焼又は爆発範囲

蒸気圧

溶解度

トリス緩衝液

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

水に可溶

n-オクタノール／水分配係数

自然発火温度

分解温度

データなし

データなし

データなし

融点・凝固点	3%過酸化水素水
沸点、初留点及び沸騰範囲	データなし
引火点	データなし
燃焼性(固体、気体)	データなし
燃焼又は爆発範囲	データなし
蒸気圧	データなし
溶解度	水に可溶
n-オクタノール／水分配係数	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。

化学的安定性

法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。

危険有害反応可能性

次亜塩素酸カルシウム、酸化銀、アンモニアと徐々に反応し、火災や爆発の危険をもたらす。硝酸、硝酸銀、硝酸第二水銀、過塩素酸マグネシウムなどの酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。

避けるべき条件

情報なし

混触危険物質

次亜塩素酸カルシウム、酸化銀、アンモニア、硝酸、硝酸銀、硝酸第二水銀、過塩素酸マグネシウムなどの酸化剤

危険有害な分解生成物

情報なし

11. 有害性情報

急性毒性 経口

(固定液)
ラットのLD50値＝6,200 mg/kg、11,500 mg/kg、17,800 mg/kg、13,700 mg/kg (PATY (6th, 2012))、15,010 mg/kg、7,000-11,000 mg/kg (SIDS (2005)) はすべて区分外に該当している。
(DAB)
ラット LDLo:3g/kg マウス LD50:1834mg/Kg ラット
LCLo:260mg/m³/4H
(3%過酸化水素水)
ラット LD50＝805 mg/kg

経皮

(固定液)
ウサギのLDLo＝ 20,000 mg/kg (SIDS (2005)) に基づき区分外とした。

吸入:ガス

(3%過酸化水素水)
ウサギ 90%溶液 LD50＝600 mg/L
GHSの定義における液体である。

吸入:蒸気

(固定液)
ラットのLC50＝63,000 ppmV (DFGOT vol.12 (1999))、66,280 ppmV (124.7 mg/L) (SIDS (2005)) のいずれも区分外に該当する。なお、被験物質の濃度は飽和蒸気圧濃度、78,026 ppmV (147.1 mg/L) の90% [70,223 ppmV (132.4 mg/L)]より低い値であることから、ppmV を単位とする基準値を用いた。
(3%過酸化水素水)
ラット LC50(4hr)＝2,000mg/m³

吸入: 粉じん及びミスト

(他試験)データ不足のため分類できない。
(3%過酸化水素水)
マウス LC50=1.18mg/L/4hr

皮膚腐食性及び刺激性

(固定液)
ウサギに4時間ばく露した試験 (OECD TG 404) において、適用1および24時間後の紅斑の平均スコアが1.0、その他の時点では紅斑及び浮腫の平均スコアは全て0.0であり、「刺激性なし」の評価 (SIDS (2005)) に基づき、区分外とした。
(3%過酸化水素水)
ウサギに対して3分間、1時間または4時間の適用で、皮膚の全層におよぶ壊死、あるいは腐食性との結論が記載されている

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

ウサギを用いた2つのDraize試験 (OECD TG 405) において、中等度の刺激性と評価されている (SIDS (2005))。このうち、1つの試験では、所見として角膜混濁、虹彩炎、結膜発赤、結膜浮腫がみられ、第1日の平均スコアが角膜混濁で1以上、結膜発赤で2以上であり、かつほとんどの所見が7日以内に回復した (ECETOC TR 48 (2) (1998)) ことから、区分2Bに分類した。

呼吸器感作性

呼吸器感作性: データ不足のため分類できない。なお、アルコールによる気管支喘息症状の誘発は血中アルデヒド濃度の増加と関係があると考えられている。一方、軽度の喘息患者2人がエタノールの吸入誘発試験で重度の気管支収縮を起こしたことが報告されている (DFGOT vol.12 vol.12 (1999)) が、その反応がアレルギー由来であることを示すものではないとも述べられている (DFGOT vol.12 vol.12 (1999))。

皮膚感作性

皮膚感作性: ヒトでは、アルコールに対するアレルギー反応による接触皮膚炎等の症例報告がある (DFGOT vol.12 vol.12 (1999)) との記述があるが、「ヒトでは他の一級または二級アルコールとの交叉反応性がみられる場合があること、動物試験で有意の皮膚感作性はみられないことにより、エタノールに皮膚感作性ありとする十分なデータがない」 (SIDS (2005)、DFGOT vol.12 vol.12 (1999)) の記述に基づきデータ不足のため分類できないとした。

生殖細胞変異原性

in vivo、in vitroの陰性結果あるいは陰性評価がされており、分類ガイダンスの改訂により「区分外」が選択できないため、「分類できない」とした。すなわち、マウスおよびラットを用いた経口投与（マウスの場合はさらに腹腔内投与）による優性致死試験において陽性結果（SIDS (2005)、IARC (2010)、DFGOT vol.12 (1999)、PATTY (6th, 2012)）があるものの、試験条件の不十分性や試験結果の誤りなどが認められ信頼性は低い又は信頼性なしと評価している（SIDS (2005)、DFGOT vol.12 (1999)）。また、ラット、マウスの骨髄小核試験で陰性、ラット骨髄及び末梢血リンパ球の染色体異常試験で陰性（SIDS (2005)、PATTY (6th, 2012)、IARC (2010)、DFGOT vol.12 (1999)）、チャイニーズハムスターの骨髄染色体異常試験で陰性（SIDS (2005)）である。また、マウス精子細胞の小核試験、精母細胞の染色体異常試験、ラット精原細胞の染色体異常試験、チャイニーズハムスター精原細胞の染色体異常試験（異数性）で陰性である（IARC (2010)、DFGOT vol.12 (1999)）。なお、陽性の報告として、ラット、マウスの姉妹染色分体交換試験がある（DFGOT vol.12 (1999)、PATTY (6th, 2012)）が、SIDS (2005) などでは評価されていない。in vitro変異原性試験として、エームス試験、哺乳類培養細胞を用いるマウスリンフォーマ試験及び小核試験はすべて陰性と評価されており（PATTY (6th, 2012)、IARC (2010)、DFGOT vol.12 (1999)、SIDS (2005)、NTP DB (Access on June 2013)）、in vitro染色体異常試験でもCHO細胞を用いた試験1件の陽性結果を除き他はすべて陰性であった（SIDS (2005)、PATTY (6th, 2012)、IARC (2010)）。なお、この染色体異常の陽性結果は著しく高い用量で生じており、高浸透圧のような非特異的影響に起因した染色体傷害の可能性がある」と記載エタノールはACGIHでA3に分類されている（ACGIH (7th, 2012)）。また、IARC (2010) では、アルコール飲料の発がん性について多くの疫学データから十分な証拠があることなどから、アルコール飲料に含まれるエタノールの摂取により、エタノール及び主代謝物であるアセトアルデヒドが食道などに悪性腫瘍を誘発することが明らかにされているため、区分1Aに分類する。（DAB）ラット TDLo:9000mg/kg/27D

発がん性

生殖毒性

ヒトでは出生前にエタノール摂取すると新生児に胎児性アルコール症候群と称される先天性の奇形を生じることが知られている。奇形には小頭症、短い眼瞼裂、関節、四肢及び心臓の異常、発達期における行動及び認知機能障害が含まれる（PATTY (6th, 2012)）。これらはヒトに対するエタノールの生殖毒性を示す確かな証拠と考えられるため、区分1Aとした。なお、胎児性アルコール症候群は妊娠期に大量かつ慢性的にアルコールを飲んだアルコール依存症の女性と関連している。産業的な経口、経皮、吸入ばく露による胎児性アルコール症候群の報告はない。また、動物実験でも妊娠ラットに経口投与した試験で奇形の発生がみられている。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

ヒトの吸入ばく露により眼及び気道への刺激症状が報告されている（PATTY (6th, 2012)）。血中エタノール濃度の上昇に伴い、軽度の中毒（筋協調運動低下、気分、性格、行動の変化から中等度の中毒（視覚障害、感覚麻痺、反応時間遅延、言語障害）、さらに重度の中毒症状（嘔吐、嗜眠、低体温、低血糖、呼吸抑制など）を生じる。さらに、呼吸または循環不全により、あるいは咽頭反射が欠如した場合には胃内容物吸引の結果として死に至ると記述されている（PATTY (6th, 2012)）。ヒトに加えて実験動物でも中枢神経系の抑制症状がみられている（SIDS (2005)）。以上より、区分3（気道刺激性、麻酔作用）とした。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

ヒトでのアルコールの長期大量摂取はほとんど全ての臓器に悪影響を及ぼすが、最も強い影響を与える標的臓器は肝臓であり、障害は脂肪変性に始まり、壊死と線維化の段階を経て肝硬変に進行する(DFGOT vol.12 (1999))との記載に基づき区分1(肝臓)とした。また、アルコール乱用及び依存症患者の治療として、米国FDAは3種類の治療薬を承認しているとの記述がある(HSDB (Access on June 2013))ことから、区分2(中枢神経系)とした。なお、動物実験では有害影響の発現はさほど顕著ではなく、ラットの90日間反復経口投与試験において、ガイダンス値範囲をかなり上回る高用量で肝臓への影響として脂肪変性が報告されている(SIDS (2005)、PATTY (6th, 2012))。

吸引性呼吸器有害性

データ不足のため分類できない。

急性毒性 経口

DAB

経皮

ラット LD=50113mg/kg

吸入:ガス

データなし

吸入:蒸気

分類対象外

皮膚腐食性及び刺激性

分類対象外

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

データなし

生殖毒性

データなし

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

分類出来ない

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

データ不足

データ不足

急性毒性 経口

トリス緩衝液

経皮

ラット LD50=311mg/kg 区分4

吸入:ガス

ラット LD50=4060mg/kg 区分5

吸入:蒸気

液体

皮膚腐食性及び刺激性

ラット LC50=1438ppm 区分3

生殖毒性

皮膚に対して腐食性を示すと考えられる 区分1A～1C

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

in vivo の実験でヒト精子に影響が見られた。 区分2

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

動物及びヒトにおいて鼻、喉、気管への刺激性がある。区分1
イヌにおける蒸気の吸入試験で区分1

急性毒性 経口

3%過酸化水素水

経皮

ラット LD50=311mg/kg 区分4

吸入:ガス

ラット LD50=4060mg/kg 区分5

吸入:蒸気

液体

皮膚腐食性及び刺激性

ラット LC50=1438ppm 区分3

生殖毒性

皮膚に対して腐食性を示すと考えられる 区分1A～1C

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

in vivo の実験でヒト精子に影響が見られた。 区分2

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

動物及びヒトにおいて鼻、喉、気管への刺激性がある。区分1
イヌにおける蒸気の吸入試験で区分1

12. 環境影響情報

生態毒性 水生環境有害性(急性)

(固定液)

魚類(ファットヘッドミノー)での96時間LC50 > 100mg/L(SIDS, 2005)、甲殻類(ネコゼミジンコ)での48時間LC50 = 5012mg/L(SIDS, 2005)、藻類(クロレラ)での96時間EC50 = 1000mg/L(SIDS, 2005)であることから、区分外とした。

(過酸化水素水)

甲殻類(ミジンコ)での48時間EC50 = 2.4mg/L

水生環境有害性(長期間)

難水溶性でなく(水溶解度=1.00 × 106mg/L (PHYSPROP Database、2005))、急性毒性が低いことから、区分外とした。

オゾン層への有害性

当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

汚染容器及び包装

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。

国内規制 海上規制情報

船舶安全法の規定に従う。

航空規制情報

航空法の規定に従う。

特別安全対策

輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
重量物を上積みしない。

15. 適用法令

法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物 エタノール、過酸化水素水
名称等を通知すべき危険物及び有害物(政令第61号) エタノール、過酸化水素水、グルタルアルデヒド
腐食性液体(労働安全衛生規則第326条) 過酸化水素水

毒物及び劇物取締法

非該当

消防法

危険物第四類アルコール類(危険等級Ⅱ、水溶性)

PRTR

非該当

化審法

優先評価化学物質 No.89「過酸化水素」

大気汚染防止法

揮発性有機化合物

海洋汚染防止法

有害液体物質

航空法

引火性液体、毒物、

船舶安全法

引火性液体類、毒物

港則法

その他の危険物・引火性液体類、毒物

16. その他の情報

参考文献

各データ毎に記載した。

化学品安全管理データブック 化学工業日報社
製品評価技術基盤機構 GHS分類
化学物質評価研究機構 化学物質ハザードデータ集
化学物質規制・管理実務便覧 新日本法規

記載内容のうち、含有量、物理／化学的性質等の数値は保証値ではありません。危険・有毒性の評価は、現時点で入手できる資料・情報・データ等に基づいて作成しておりますが、すべての資料を網羅した訳ではありませんので取り扱いには十分注意して下さい。